

Cutters

集塵式 エンジンカッター

パワーと粘りで切り込んでいく
高出力高トルクのカッター専用エンジン
Professional Engine Cutters
小型防振設計による使いやすさも追求しています。

Turbo Clean

集塵率90%以上



過酷な作業環境からエンジンを守る、高性能エアクリーナ搭載!

4ステージエアクリーナシステム ※1



エアクリーナ性能 従来機比 約7倍 ※2

気化器(キャブレタ)へ流入する粉塵混じりの空気を4つのステージ(段階)で分離浄化する、新開発の「4ステージエアクリーナシステム」を搭載。
粉塵混じりの空気を「ステージ1」と2で、遠心力やサイクロン気流を利用した分離機構により浄化したのち、さらに「ステージ3」の円筒形のエアフィルタと「ステージ4」の円盤形のプレフィルタを通して、クリーンな空気が気化器に送られます。

※1:4ステージエアクリーナシステム(特許出願中) ※2:当社従来機(ECD7500S)とのダスト分離性能比。



- 1 高性能エアクリーナ(4段階の粉塵浄化構造)
- 2 防水設計(エアクリーナ、電装系の防水構造)
- 3 ソフトスタートに加え、エンジン始動を容易にするプライマリーポンプとデコンプ付
- 4 高耐久の防塵リコイル(ダストシールド付)
- 5 残容量が見える燃料タンク、および楽に開閉できる燃料キャップ
- 6 集塵ファン内蔵
- 7 高耐久のベルト駆動設計
- 8 防振設計[ハンドル一体防振(10点支持)]

集塵ファン内蔵

エンジンカッター 市街地・住宅地など、粉塵対策が必要な工事に最適です。



New



ECD7412S-CD



ECD488-CD

プロユーザーはもちろん、リース・レンタル機としての耐久性も重視した設計

切り込み
深さ
130mm

ECD7412S



φ320mmダイヤモンドブレード専用機

ECD7412S-CD
(φ320コンクリート用ブレード付)
¥454,680(税込)(取扱価格¥421,000)

ECD7412S
(ブレードなし)
¥409,320(税込)(取扱価格¥379,000)

減速比1:4.16、従来機の約2倍のトルクと150mmの切り込み深度

切り込み
深さ
150mm

ECD757



φ360mmダイヤモンドブレード専用機

ECD757-CD
(φ360コンクリート用ブレード付)
¥474,120(税込)(取扱価格¥439,000)

小型エンジンでも強力なパワーと切り込みを発揮!

切り込み
深さ
100mm

ECD488



φ260mmダイヤモンドブレード専用機

ECD488-CD
(φ260コンクリート用ブレード付)
¥415,800(税込)(取扱価格¥385,000)

モデル	能力		エンジン			使用燃料	燃料タンク L	カッター			3軸合成値 m/s ²	外形寸法 長さ×幅×高さ mm	本体乾燥質量 kg	付属品
	ブレード 外径×内径 mm	最大切込深さ mm	排気量 mL	最高回転速度(数) min ⁻¹	スパークプラグ			始動方式	駆動方式	減速比				
ECD7412S	ダイヤモンドブレード 320×30.5	130	73.5	9600		混合燃料	0.7	Vリフトベルト	3.56	45.2[2770]	4.5	735×279×478	12.7	集塵ホース(長さ2m、内径φ50mm) サブダクト(エアダクト) ダストバッグ、保護めがね 標準工具一式
ECD757	ダイヤモンドブレード 360×22	150	73.5	13000	チャンピオン CJ6Y	混合燃料	0.77	ダブルベルト	4.16	59[3530]	6.5	840×305×500	15	
ECD488	ダイヤモンドブレード 260×22	100	47.9	13000		混合燃料	0.6	ダブルベルト	3.35	53[3170]	4.3	715×280×370	11	

※混合燃料/無鉛ガソリン:2サイクル専用オイル(25:1用)=25:1(やまびこ純正オイルであれば混合25:1の機種でも 無鉛ガソリン:やまびこ純正オイル=50:1で使用可能です。)

カッター

電動カッター カッター専用高トルクモーター搭載、ネバリ強さが持味!



MCD260II-CD



MCD305-CD

切り込み
深さ
100mm

MCD260II



φ260mmダイヤモンドブレード専用機

MCD260II-CD (φ260コンクリート用ブレード付)
¥329,400(税込)(取扱価格¥305,000)

発電機をご使用の際は2.2/2.6kVAのEGR2600がおすすめです。(P23)

切り込み
深さ
122mm

MCD305



φ305mmダイヤモンドブレード専用機

MCD305-CD (φ305コンクリート用ブレード付)
¥396,360(税込)(取扱価格¥367,000)

発電機をご使用の際は2.6/3.1kVAのEGR31(S)と3.2/3.6kVAのEGR36(S)がおすすめです。(P24)

モデル	能力		電源 V	電流 A	消費電力 W	カッター		電源コード m	外形寸法 長さ×幅×高さ mm	本体質量 kg	付属品
	ブレード 外径×内径 mm	最大切込深さ mm				駆動方式	減速比				
MCD260II	ダイヤモンドブレード 260×22	100	単相 100	15	1400	シャフトドライブ	5.75	3100	680×280×370	9.8	集塵ホース(長さ2m、内径φ50mm) ダストバッグ、保護めがね 標準工具一式
MCD305	ダイヤモンドブレード 305×22	122	単相 100	15	1400	シャフトドライブ	5.75	3600	735×280×420	11.0	

集塵ファン内蔵 AC 100V 単相100V 電源使用

印の商品は在庫をご確認のうえ、ご注文ください。

※ご使用前には、必ず取扱説明書をお読みください。