




## ハスクバ ナ K 970

タフでパワフルなK970は、いつでも確実に能力を発揮するパワーカッターです。厳しい季候や過酷な環境下でも正常に動作する堅牢な構造です。また様々な用途にも対応できるよう柔軟に設計されています。カッティングトロリー別売と組み合わせれば、道路切断にも使用することができます。



### 牢性と信 性

シリンダーやヒートデフレクタ内蔵マフラーは、排ガスの排出を抑制し、油種や使用環境に対応できるよう柔軟に設計されています。



### スム ズな始

キャブレター、シリンダー、デジタルイグニッションシステムをハスクバーナ独自にデザイン。エアパージやデコンパルプの連携で、スムーズな始動を実現。



### メンテナンスフリ

耐久性の高いPolyベルト、ハスクバーナ独自のメンテナンフリースターター「DuraStarter™」、除去効率の高いフィルターシステム「Active Air Filtration™」を搭載し、メンテナンスにかかる手間を大幅に削減します。



### 泥水と使用水量

湿式切断では、改良された水バルブで細かい水量の調節が可能です。これにより汚泥水の量をより効率的にコントロールすることができます。

## Features ハスクバ ナ K 970

- 軽量、しかもパワフル
- ブレードガード位置の変更
- 内径30.5mmのブレードに対応
- フィルターの点検や交換は、パワー不足を感じた時のみでOK。
- 低燃費、しかも高出力
- 切りくずの進入を遮断する完全密閉型トランスミッションで、ドライブベルトを長く使用できる構造になっています。
- ブレード減速システム
- ハスクバーナのダストシールスターターは、リターンスプリングとプーリーベアリングを密閉した、事実上のメンテナンスフリースターターです。耐久性の高いスターターコードを装備。
- 新型環境エンジン X-Torq® は、パワーをさらに高めると同時に、排気ガスと燃料消費を削減します。
- リバーシブルカッティングアームで壁際や地面ギリギリの切断が可能です。
- 遠心力を利用した二段階フィルターシステムにより、製品寿命が向上し、最大1年間フィルターの点検なしで作業乾式切断が可能です。
- ハンドルにかかる振動を抑え、スムーズな作業を実現し、作業への負担を軽減します。
- 粉塵が入り込みにくい構造になっており、事実上メンテナンスフリーのスターターです。
- シリンダーの圧力を抑えることで、スムーズな始動を実現。
- 従来のVベルトに比べ、動力が効率よく伝わりため、ベルトの摩擦を軽減し耐用年数が長くなりました。
- 粉塵の進入をシャットアウトするベルトガードはドライブベルトの摩耗を最小限に抑えます。またブレードガードの取付位置を変更すると、壁際や地面ギリギリの切断が可能です。
- 内蔵自動フィルター補正機能でエアフィルターが寿命に達するまで高出力を維持します。
- 湿式切断では、改良された水バルブで細かい水量の調節が可能です。これにより汚泥水の量をより効率的にコントロールすることができます。

### TECHNICAL DATA

エンジン	空冷2ストロークエンジン
排気量	93.6 cm <sup>3</sup>
出力	4.8kW/6.5馬力
燃料タンク容量	1L
アイドリング回転数	2700 rpm
振動値 前側ハンドル	3.9/3.4 m/s <sup>2</sup>
振動値 後側ハンドル	4.2/4.8 m/s <sup>2</sup>
作業者の耳に感じる音圧レベル	104 dB(A)
無負荷時騒音レベル(LWA)	115 dB(A)
ブレード直径	350/400 mm / 14/16 インチ
最大切断深度	125/145 mm / 5/6 インチ
Combined bushing diameter	20/25.4 mm / 0.79/1 インチ
重量 燃料とカッティングブレードを除くパワーカッター本体	10.9/11.9 kg / 24/26.2 lbs

 **Husqvarna**®