

リチウム
六あけ
締付け
石工六あけ
ハツリ
曲切
集じん
研
磨
削
レーザー
吊り下げ
エア
木工機
溝切り
ホソソリ
発電
ソーマ
等
ソー
エン
園芸
高圧
洗浄
家庭
用
機器
等
アクセ
サリ

ディスクサンダ

150mm

■保持がラクな、たて型タイプ!



9201 24,300円

124

電子ディスクサンダ

180mm

■ダイヤル変速付。
電子制御&低重心で安定作業!



GV7000C 30,000円

322

集じんカバー付ディスクサンダ

100mm

■コンクリート・石材・FRP・木材等の研削研磨に。



9533BSK 26,200円

408

コンクリートカンナ

90mm

■15°のボディ角度で天井・壁面作業が特に快適!
■粉じん用集じん機の併用をおすすめします!




PC9003 34,800円

408

電子コンクリートカンナ

125mm

■壁際ギリギリまでしっかり削る!
■ハイパワー消費電力1,400W!
■電子制御/定回転制御/ソフトスタート、再起動防止、過負荷防止!



PC5001C 88,000円

253

電子ハンドグラインダ

6mm 軸径

■ハイパワーによるスピード研削!
■最大出力 900W!
■負荷をかけても回転数の低下が少ない。
■衝撃緩和システム採用。
■ソフトスタート&ダイヤル変速。



GD0800C 38,000円

318

充電式ハンドグラインダ

18V 3.0Ah リチウムイオン 6・8mm 軸径

■AC機並み回転数 25,000min⁻¹
■コードレスだから曲面・細部研削で取り回し抜群!
■過負荷防止、再起動防止機能付!



GD800DRF 43,000円


GD800DZ 17,600円

430

ミニグラインダ

3mm 軸径

■0.6kg、全長 196 mmの超ミニタイプ!




903 18,500円

1

ミニグラインダ

6mm 軸径

■手狭な場所の研磨に楽々使える!




906 21,500円

75

卓上グラインダ

150mm

■作業用ライト、目を保護するアイシールド付!



GB602 13,500円

ライト

卓上グラインダ

150mm

■作業用ライト、目を保護するアイシールド付!
■刈払刃やノコ刃の目立が可能な刃物研磨台付!




GB602W 14,500円

ライト

卓上グラインダ

205mm

■作業用ライト、目を保護するアイシールド付!



GB801 27,000円

ライト

モデル No.	研削砥石寸法(mm)			回転数 (min ⁻¹) [回転/分]	電源 (V)	電流 (A)	消費電力 (W)	質量 (kg)	コード (m)	標準付属品	
	外径	厚さ	内径								
9201	サンディング ディスク	150×22		4,000	単相100	6	570	3.0	2.5	サンディングディスク#50 ラバーパッド125	スバナ17(781008-0) サイドグリップ
GV7000C		180×22		2,500~4,700	単相100	9.5	900	2.0	2.5	サンディングディスク#80 ラバーパッド170	ロックナットレンチ28 (782412-6)
9533BSK	外径×内径	100×15		12,000	単相100	7.4	720	1.6	2.5	ホースコンプリート28-1.5・ラバーパッド76・ロックナット10-30 リング30・バンド・ロックナットレンチ20(782401-1)・六角棒レンチ4	
PC9003	平S字型ダイヤモンドホイール 外径90			12,000	単相100	7.4	720	1.6	2.5	平S字型ダイヤモンドホイール(A-34344)・ロックナットレンチ20(782401-1)	
PC5001C	能力(mm) オフセットダイヤモンドホイール 外径125			10,000	単相100	15	1,400	4.5	2.5	オフセットダイヤモンドホイール125(カップ型/A-49993) ロックナットレンチ28(782425-7)・六角棒レンチ・ブラセット品・ダストバッグ	
GD0800C	砥石軸6			7,000 ~28,000	単相100	7.9	750	1.6	2.5	スバナ13(781203-2)・19(781206-6)(各1本)	
GD800D	砥石軸6・8*			25,000	直流18	—	—	1.9 (バッテリー含む)	—	コレットコーン6・8(各1本)・スバナ13(781039-9)(2本)	
903	砥石軸3			30,000	単相100	1.1	105	0.6	2.5	軸付砥石(10種/794011-2)・スバナ13(158002-1)・カーボンブラシ1組(予備)	
906	砥石軸6			25,000		2.5	240	0.9	2.5	軸付砥石19-60(平型・コーン型)各1本・スバナ10(781003-0)・17(781008-0)(各1本) ドレッサストーン	
GB602	砥石寸法(mm)			2,850 (50Hz)	単相100	2.8	(定格出力) 250	9.4	2	研削砥石150-WA60K(A-47818)・150-GC120H(A-47204) スバナ8-19(AL00000045)/10-13(AL00000044)(各1本)	
	外径	厚さ	内径								
GB602W	150	16 (右) 6.4(左)	12.7	3,450 (60Hz)		2.8	(定格出力) 250	9.5	2	研削砥石150-A60M(A-47195)・150-WA60K(A-47818) スバナ8-19(AL00000045)/10-13(AL00000044)(各1本)・ツールレスト	
GB801	205	19	15.9			6.2	(定格出力) 550	20.5	2	研削砥石205-WA60K(A-47824)・205-GC120H(A-47254) スバナ8-24(AL00000087)/10-13-17(AL00000086)(各1本)	

* 8mmの軸付砥石は市販品をご使用ください。

バッテリー、充電器に関してはP10~14を参照してください。