

油圧杭打機 NETIS登録 登録No.CB-130014-A(KH-150-2型、KH-240V型)

単管、木杭の打ち込みからガードパイプ、H鋼の打ち込みまで
 軽量コンパクトな油圧ユニットで使用できる杭打ち機

- KH-150-2 …… 単管打ち込み専用機(単管キャップ不要)
- KH-240V …… 単管キャップを使用すれば単管の打ち込みも!
- KH-800 …… 松杭、H鋼、ガードパイプなど大口径の杭打ちに!



KH-150-2



KH-240V



KH-150-2



KH-240V



KH-240V用
単管キャップ
(オプション品)

| 型 式 | KH-150-2 | KH-240V |
|------------|-------------|-------------|
| 外形寸法 mm | 486×273×146 | 629×265×154 |
| 質 量 kg | 20 | 24.5 |
| 所要油量 ℓ/min | 20~25 | 20 |
| 打 撃 数 bpm | 1920 | 1080 |
| 打込部内径 φmm | 50 | 80(100,120) |

※()内はオプションとなります。

オプション部品

●単管パイプ用防音具
 単管パイプに取り付けて使用することにより単管打ち込み時の騒音の高音域を8dB低減します。



取付はワンタッチ



- ガードパイプ打ち込み
- 工事現場の仮囲い単管打ち込み
- 太陽光発電の基礎杭打ち込み
- 土留めの杭打ち込み



杭抜き50
 打ち込んだ単管を引き抜くのに
 便利な杭抜き工具



KH-800

- 強力な打撃力により、ガードパイプ・大口径杭の打ち込みに最適!!
- 重機・クレーンの油圧(サービスポート)を利用して使用可能!!
- アタッチメントの交換でH鋼(100角・150角)の打ち込みもOK!!




打撃面フラットの標準工具
 質量 23.5kg



断面図



H鋼150角,100角用打込工具(オプション)
 質量 22.0kg



ガードレール(φ139.8,φ114.3)用の打込工具(オプション)
 質量 24.0kg

| 型 式 | KH-800 |
|------------|-------------------|
| 外形寸法 mm | 850×364×302 |
| 質 量 kg | 110(打込工具含まず) |
| 所要油量 ℓ/min | ①20~25 ②25~35 |
| 打 撃 数 bpm | ①500~600 ②600~950 |
| 打込工具内径 φmm | 155 |