

## 油圧パワーユニット

油圧ハンドツールの油圧源としてラインナップ!



### 軽量コンパクト油圧ユニット / U-070-1型



単管キャップホルダー  
(オプション品)

- 軽量コンパクトで移動も簡単
- 多種油圧ハンドツールに使用可能!
- オイルクーラー標準装備で連続使用可能!

型 式	U-070-1
外形寸法 mm	615×480×590
質 量 kg	40
流 量 ℓ/min	20.5
最高圧力 MPa	11.7
エンジン	ロビンEX21D

### 低騒音油圧ユニット / U-070S型



- スローダウン装置付きで低燃費、低騒音!
- 防音機構で69dBの低騒音!
- オープン式カバーによりメンテナンス性に優れている。

型 式	U-070S
外形寸法 mm	610×500×610
質 量 kg	58
流 量 ℓ/min	20.5
最高圧力 MPa	11.7
エンジン	ロビンEX21D(S)

### 増油量 油圧ユニット / U-100型



- 最大油量25ℓの大油量ユニット
- 最大出力11馬力で余裕のエンジン

型 式	U-100
外形寸法 mm	672×500×680
質 量 kg	74
流 量 ℓ/min	25
最高圧力 MPa	13.7
エンジン	ロビンEH34D

### 電動油圧ユニット / UH051EB型



- 電動仕様ユニットで低騒音で排気もない。
- 低油圧ハンドツールから高圧のハンドクラッシャーまで1台で2役使用可能!

型 式	UH051EB
外形寸法 mm	775×530×695
質 量 kg	95
流 量 ℓ/min	60Hz(25) 50Hz(20.5)
最高圧力 MPa	11.7(ブレーカ側)
最高圧力 MPa	81(クラッシャー側)
モーター	三相200V 3.7kW

## 特殊仕様油圧ユニット(受注生産)

### 緊急脱出ユニット / UH053Z型

- 軌道内の緊急脱出用の補助ユニット
- 普段は油圧ハンドツールの油圧源として使用!



型 式	UH053Z
外形寸法 mm	577×470×738
質 量 kg	53
最高圧力 MPa	17.2
油 流 量 ℓ/min	9.5
作動油タンク ℓ	18
そ の 他	手動切換バルブ付き

### エンジンユニット用増圧装置 / UH036Z型


- エンジンユニットに増圧装置を接続すれば超高压ユニットになり、ハンドクラッシャーなどが使用可能!



型 式	UH036Z
外形寸法 mm	492×367×309
質 量 kg	36(ユニット別)
増 圧 力 MPa	80.3
そ の 他	手動切換

## オプション

### 三方弁



油の流れを切り換えます(手動)

### チャージングバルブ



ガスを充填するために使用します。

### ホース



5m、10mがございます。  
U-070-1の最大延長は10mまでです。