

型式・名称	
型式	SV08DNL
名称	ホイール式垂直昇降型 高所作業車
作業床	
最大積載荷重	250kg
スライド拡張部 積載荷重	120kg
最大地上高	7.94m
最低地上高	1.14m
内側寸法 (幅×奥行×高さ) スライド拡張時	0.73m×2.22m×1.0m 0.73m×3.22m×1.0m
昇降装置	
形式	一端固定4段X式
昇降速度 (定格積載時)	上昇40s
	下降40s
走行装置	
走行速度 (80kg積載時)	4.5km/h(格納時)
	1.0km/h(上昇時)
登坂能力 (80kg積載時)	14°(25%勾配)
最小回転半径	1.97m(前輪外側タイヤ中心)
電源	
入力電圧	単相AC100V
バッテリー電圧	DC24V
バッテリー容量 (型式×個数)	185Ah(T105×4)
安全装置	
油圧系安全装置 電気系安全装置 走行速度規制装置 過荷重 規制装置 走行・昇降警報装置 車体傾斜警報装置 作動停止ス イッチ フートスイッチ 緊急降下装置 レバーガード 作業床上昇 時走行規制スイッチ	
その他装置	
バッテリー容量計 プロポーションナルステアリング	
特別仕様	
ポットホールプロテクタ 黄色ストロボライト 可動式手摺 搬送キ ット(吊上げ用フック、プロテクタ) 充電延長ケーブル 下部操作力 バー 下降一旦停止 上部作業灯 上部100V電源取出し 警報 ホーン	
車両諸元	
車両重量	1895kg
接地圧	1185kPa

製品画像



作業姿勢(オプション装着車)