

35MPa 本格派水冷ディーゼル防音洗浄機

15馬力 3515DSB

ヘビーデューティな現場作業に適応します。

《仕様》

型式	3515DSB
吐出圧力	35MPa
吐出水量	15ℓ/min
ポンプ	PX1735
調圧方式	アンローダー VHP39
エンジン型式	水冷ディーゼル3E (三菱)
エンジン出力	定格15.0/最大21PS
始動方式	セルスタート式
使用バッテリー	60B24R
使用燃料	軽油
燃料タンク	26ℓ (連続6.7時間)
安全装置	油温、水温、充電異常時停止
動力駆動	タイミングベルト
騒音値	負荷時68db (7m)
吐出口	TMS3SFカプラ
給水口	6TSF(Bs)カプラ
余水口	4TSF(Bs)カプラ
本体寸法	1370L×710W×935H
重量	350kg

《標準セット構成》

	20標	30D標
本体一式	吸余水ホース3m、 吸水フィルター#32	
洗浄ガン	TMS3P-P44S-TMS3S	
ランス	LC4 (TMS3P)	
洗浄ノズル	1/8NS-1537	
高圧ホース	9P×20m	9P×30m
ホースドラム	オプション	3/8HDK

お問合せは・・・



本体

《本体は一点吊が可能です》

- キーストップ方式採用。
- アワーメーター搭載で使用時間の管理が可能です。
- 本体・ホース・ガンは、ワンタッチカプラー方式となっています。
- 移動性に優れたφ200大径車輪付です。
- 吸水余水ホースもワンタッチカプラー方式です。
- スロットル調整付でエンジン回転数が自在です。
- エンジンは、三次排ガス規制に適合しています。