

山喜レンタルの

Pick up

おすすめ商品

バックホー
ZX75US-7



下部走行体	
上下のローラとシューの数(片側)	
	ZX75US-7 ZX75USK-7
上ローラ	1 1
下ローラ	5 5
トラックシュー	40 40
走行装置	
走行速度	高 : 5.0 km/h 低 : 3.1 km/h
最大けん引力	65.2 kN
登坂能力	70 % (35度)
油類の容量	
燃料タンク容量(軽油)	125 L
エンジン冷却水量	13.1 L
エンジンオイル容量	12.3 L
走行装置	1.3 L
作動油量	100 L
交換油量	52.0 L
排出ガス規制届出情報	
特定特殊自動車の車名および型式	日立 DEWA
特定原動機の名前および型式	YDN-4TNV98C

エンジン	
名称	4TNV98C
型式	水冷式4気筒直接噴射式 電子制御式
吸気装置	クールドEGR
後処理装置	マフラフィルタ
気筒数	4
定格出力	
ISO 14396 : 2002	42.4 kW / 2,000 min ⁻¹ (57.6 PS / 2,000 rpm)
ISO 9249 : 2007 (JIS D0006 : 2010)	41.8 kW / 2,000 min ⁻¹ (56.8 PS / 2,000 rpm)
最大トルク	233 Nm / 1,300 min ⁻¹ (24 kgfm / 1,300 rpm)
総行程容積	3,318 L (3,318 cc)
内径 x 行程	98 mm x 110 mm
バッテリー	2 x 12 V

詳しくは担当営業マンまでお気軽にご連絡ください！