



K 760

K760は、世界各国で最も販売台数が多いオールラウンドモデルです。軽量なボディ、安全と作業効率性を細部にまで追求。優れたパワーウェイトレシオと、抜群の低振動性 $2.5m/s^2$ 以下を誇るK760なら、快適な切断を長く続けることができます。



量、しかもパワフル
優れたパワーウェイトレシオを誇る、軽くてコンパクトながらもパワフルなマシン。



群の低振 性
ハンドルの振動は $2.5 m/s^2$ 以下に抑えられ、快適な切断を長く続けることができます。



メンテナンスフリ
耐久性の高いPolyベルト、ハスクバーナ独自のメンテナンスフリースターター「DuraStarter™」、除去効率の高いフィルターシステム「Active Air Filtration™」を搭載し、メンテナンスにかかる手間を大幅に削減します。



スムーズな始
キャブレター、シリンダー、デジタルイグニッションシステムをハスクバーナ独自にデザイン。エアパージやデコンプレッサーの連携で、スムーズな始動を実現。

Features K 760

- フィルターの点検や交換は、パワー不足を感じた時のみでOK。
- シリンダー、デジタルイグニッションシステム、そして新型環境エンジン X-Torq®がもたらす、最高のエンジンパフォーマンス。
- ブレードガード位置の変更
- 低燃費、しかも高出力
- 汚泥水と使用水量
- 内径30.5mmのブレードに対応
- 新型環境エンジン X-Torq® は、パワーをさらに高めると同時に、排気ガスと燃料消費を削減します。
- ブレード減速システム
- ハスクバーナのダストシールスターターは、リターンズプリングとプーリーベアリングを密閉した、事実上のメンテナンスフリースターターです。耐久性の高いスターターコードを装備。
- 切りくずの進入を遮断する完全密閉型トランスミッションで、ドライブベルトを長く使用できる構造になっています。
- リバーシブルカッティングアームで壁際や地面ギリギリの切断が可能です。
- 遠心力を利用した二段階フィルターシステムにより、製品寿命が向上し、最大1年間フィルターの点検なしで作業乾式切断が可能です。
- ハンドルにかかる振動を抑え、スムーズな作業を実現し、作業者への負担を軽減します。
- 粉塵が入り込みにくい構造になっており、事実上メンテナンスフリーのスターターです。
- シリンダーの圧力を抑えることで、スムーズな始動を実現。
- 従来のVベルトに比べ、動力が効率よく伝わりやすいため、ベルトの摩擦を軽減し耐用年数が長くなりました。
- 内蔵自動フィルター補正機能でエアフィルターが寿命に達するまで高出力を維持します。

TECHNICAL DATA

エンジン	空冷2ストロークエンジン
排気量	73.5 cm ³
出力	3.7 kW / 5 馬力
燃料タンク容量	0.9 L
アイドリング回転数	2700 rpm
振動値 前側ハンドル	2.4/2.4 m/s ²
振動値 後側ハンドル	2.4/2.4 m/s ²
作業者の耳に感じる音圧レベル	101 dB(A)
無負荷時騒音レベル(LWA)	115 dB(A)
ブレード直径	300/350 mm / 12/14 インチ
最大切断深度	100/125 mm / 4/5 インチ
重量 燃料とカッティングブレードを除くパワーカッター本体	9.6/9.8 kg / 21.2/21.6 lbs

 **Husqvarna**®