


## ハンマドリル 六角シャンクタイプ コンクリートの穴あけ・アンカの下穴あけ・コアビット作業・破碎・ハツリ・溝掘りに!

ドリルビット 25mm 六角軸 43mm



**PR-25B**  
¥75,000  
14.5mm ビット付

fs+ 両側 樹脂ホア

ドリルビット 35mm 六角軸 43mm




**DH 35**  
¥78,000

(ビット別売)

fs+ グリス密封 樹脂ホア

ドリルビット 38mm 六角軸 43mm



**PR-38E**  
¥80,000  
(E) ¥80,500  
3P ホッキンプラグ付

(ビット別売)

fs+ 両側 樹脂ホア

ドリルビット 38mm 六角軸 43mm

●パワフルでスピーディーな穴あけ



**DH 38SS**  
¥73,000

(ビット別売)

fs+ グリス密封 樹脂ホア

### 高速穴あけ

穿孔速度 約1.2倍 (当社従来品比)



**DH 40SE**

e MOTOR 高効率・経済的

ドリルビット 40mm 六角軸 43mm

●ACブラシレスモーター搭載・メンテナンスフリー  
●アルミニウム重絶縁構造  
●作業に合わせて調整できる打撃数4段切替付



**DH 40SE**  
¥82,400


2年保証

GOOD DESIGN AWARD 2016

注)インバータ制御のないエンジン発電機でも使用可能です。

ドリルビット 40mm 六角軸 43mm

●各種アンカー工事に(プロの定番)



**DH 42**  
¥86,700

(ビット別売)

fs+ 両側 樹脂ホア

ドリルビット 45mm 六角軸 44mm

●大径ケミカルアンカー工事に  
●防振ハンドル付



**DH 45SA**  
¥100,000

(ビット別売)

fs+ グリス密封 樹脂ホア

形名	能力 mm	電源 V	消費電力 W	回転数 min <sup>-1</sup> {回/分}	全負荷打撃数 min <sup>-1</sup> {打撃/分}	質量 kg	コード m	標準付属品
PR-25B	ドリルビット: 25 コアビット: 64	100	1,050	750	3,000	7.3	3心・5	ケース、サイドハンドル、油さし、 テーパシャンクアダプタ(No.1)、ドリルビット (14.5mm)、コッタ、スパナ(口幅23mm)
		●200						
DH 35	ドリルビット: 35 コアビット: 105	100	1,050	670	3,000	5.4	2心・5	ケース、サイドハンドル、ストップ
PR-38E PR-38E (E)	ドリルビット: 38 コアビット: 105	100	1,050	400	3,000	7.5	3心・5	ケース、サイドハンドル、油さし、 スパナ(口幅23mm)
		●200						
DH 38SS	ドリルビット: 38 コアビット: 105	100	1,050	620	2,800	6.4	2心・5	プラスチックケース、サイドハンドル、 ストップ
DH 40SE	ドリルビット: 40 コアビット: 120	100	1,150	250~500	1,430~2,850	7.4	2心・5	サイドハンドル、ストップ、 ハンマグリースA、ケース
DH 42	ドリルビット: 40 コアビット: 120	100	1,140	370	3,100	8.0	3心・5	ケース、サイドハンドル、油さし、 スパナ(口幅23mm)
DH 45SA	ドリルビット: 45 コアビット: 120	100	1,300	300	2,500	9.8	2心・5	プラスチックケース、サイドハンドル、 ストップ、ハンマグリースA、ダストカップ

●印の単相200V品→在庫機種(即納)又は注文生産機種(納期約3か月)

注)電子制御マーク品をエンジン発電機でご使用の際はインバータ式エンジン発電機をご使用ください。それ以外の発電機では電子回路が損傷する恐れがあります。ただし、ブラシレスモーター搭載製品はインバータ制御のないエンジン発電機でも使用可能です。

※保証期間中に取扱説明書に従った正常なご使用状態で故障した場合に、保証書記載内容に基づき保証いたします。詳しくは、製品に同梱の保証書をご確認ください。