

KV15CS コンバインドローラ

KANTO

超低騒音型



国土交通省指定超低騒音型機械



【第3次基準値排出ガス対策型】



国内唯一 1.8tonクラス



- ・ 小規模舗装・駐車場・舗道などの転圧に最適
- ・ ハンドガイドローラでは広すぎる現場、2.5tコンバインドでは小回りが利かない現場で最大の作業効率を実現
- ・ 2tトラックに搭載可能な重量とサイズ
1点吊り可能で容易な積み下ろし作業
- ・ 2.5tクラスコンバインドと同等のパワフルなエンジン
- ・ 最小回転半径2.4m（内側）、3.4m（外側）
- ・ LEDヘッドライト・バックライト標準装備
- ・ 超低騒音型、第3次基準排出ガス対策型機械

主な仕様

運転質量	kg	1,800
機械質量	kg	1,700
走行速度	km/h	0 - 10.0
最小回転半径	m	2.4（内側） / 3.4（外側）
登坂能力	%（度）	37(20)
振動数	Hz	55[3,300rpm]
起振力	kN	13.1[1,340kg]
エンジン		クボタD1305-K3A
定格出力	kW/rpm	18.2 / 2,400
燃料タンク	L	20
散水タンク	L	100
液剤タンク	L	9



関東鉄工株式会社
KANTO TEKKO CO., LTD.

〒306-0127
茨城県古河市下片田852-4

TEL: 0280-77-0081
FAX: 0280-77-0080
URL: www.kanto-tk.co.jp