

優れた耐水機能に異常発生時のランプ表示機能を搭載

# マイクロ耐水インバータ (IP55準拠「防噴流型」)

IP55: IEC規格60529に基づく保護性能を表し、塵埃と水の浸入に対して「5級」の保護機能を有することを表します。



**HC111B** 100v  
¥178,000 (税別)  
品目コード / 000869000

**HC111BRC** 100v  
¥210,000 (税別)  
品目コード / 000872000\*



**HC230A** 200v  
¥450,000 (税別)  
品目コード / 000697000



**HC113B** 100v  
¥250,000 (税別)  
品目コード / 000870000

**HC116B** 100v  
¥317,000 (税別)  
品目コード / 000871000



入力電圧状態が悪い場合やインバータの短絡時などの過負荷でインバータが停止した場合に、停止した原因をランプの点灯で判断できる表示機能です。(100Vタイプのみ)



HC230A型のみ異常発生ランプは装備されていませんが、周波数可変ボリュームにより100~240Hzの範囲で出力周波数を自由に可変できるタイプです。

■ 耐水インバータ仕様 ※ インバータを発電機で使用する場合、商用電源専用発電機（溶接兼用は避ける）でインバータの入力電流の1.5倍を目安としてご使用ください。

型式	入力				出力				出力コンセント数	質量 (kg)	外観寸法 L×W×H (mm)
	定格容量 (kVA)	電圧 (V)	電流 (A)	周波数 (Hz)	定格容量 (kVA)	電圧 (V)	電流 (A)	周波数 (Hz)			
HC111B / HC111BRC	1.3	100	13.0	50/60	1.03	48	12.4	240	1	9.8	366×251×252
HC113B	1.5		15.0		1.30		15.0		2	10.0	
HC116B	2.0		20.0		1.60		19.0		2	10.1	
HC230A	3.8	200	11.0		3.00		36.0	100~240	3	15.5	428×324×277

※ 質量にはケーブルも含む。(HC111B~116Bは0.95kg、HC230Aは1.3kg) ※ インバータの使用可能台数はP10の高周波インバータ使用可能台数表をご参照ください。  
※ 品目コードに\*印が付いている機種は受注生産となりますので、納期は当社へお問い合わせください。

## 出力周波数を自由に交換・大容量型インバータ

# インバータ

3相200V(50/60Hz)の商用電源を出力周波数100~240Hzの範囲で自由に交換するインバータです。大容量で軽量タイプなため、取り扱いが容易です。



**H260B** 200v  
¥723,000 (税別)  
品目コード / 001244000

■ インバータ仕様 ※ インバータを発電機で使用する場合、商用電源専用発電機（溶接兼用は避ける）でインバータの入力電流の1.5倍を目安としてご使用ください。

型式	入力				出力				出力コンセント数	質量 (kg)	外観寸法 L×W×H (mm)
	定格容量 (kVA)	電圧 (V)	電流 (A)	周波数 (Hz)	定格容量 (kVA)	電圧 (V)	電流 (A)	周波数 (Hz)			
H260B	6.4	200	18.5	50/60	6.0	48	72.0	100~240	4	49.0	550×460×425

※ 質量にはケーブルも含む。(2.1kg) ※ インバータの使用可能台数はP10の高周波インバータ使用可能台数表をご参照ください。