

●コンクリート、モルタル混練から農事用育苗土づくりまで

## モルタル兼用 **グリーンミキサ**

- 特殊強化合成樹脂を採用した軽量設計。現場での移動もラクラク。
- ドラム底の大きなアールでムダのない混練・排出。しかも練り上げは均質。
- 一枚の鋼板から作り上げるスピニング加工による一体成型で、ムダな突起がなく作業もスムーズ。
- ギヤーへの巻き込み事故防止のカバー付き。



**NGM2B**



**NGM2.5BC**



**NGM3**

型 式	NGM-2	NGM-2.5	NGM-3	NGM-4
標準練上がり量	2切(55ℓ)	2.5切(70ℓ)	3切(83ℓ)	4切(110ℓ)
口径×ドラム径×ドラム長(mm)	345×600×541	345×600×601	390×656×615	420×744×755
駆 動 方 式	モーター(100V×0.4kw×4P) またはエンジン	モーター(100V×0.4kw×4P) またはエンジン	モーター(100V×0.75kw×4P) またはエンジン	モーター(200V×1.5kw×4P) またはエンジン
モーター使用の場合のドラム 回転数r.p.m.(60/50Hz)	32/27	32/27	32/27	31/26
モーター用Vベルト	A60 2本	A60 2本	A64 2本	A30 2本
本体概算重量(kg)	62	68	96	130