

充電式小型集じん機

リフォーム現場などの狭い場所や、電源の確保が難しい場所での作業に！



業界初※ Li-ion工具との接続で最高の取り回しを実現！
コードレス小型集じん機。
 ※対象モデルVC340D 2010年2月現在、当社調べ。



14.4V 3.0Ah リチウムイオン 粉じん専用 3L 集じん容量

Li-ion

連続コンセントなし 便利なショルダーベルト付！ 静電気防止ホースφ28mm×2.5m

φ19mmのホースは接続できません。 226 195 273

連続作業時間※1
10分/20分 [HIGH/LOW]

吸込仕事率
45w/15w [HIGH/LOW]

VC340DRF 45,900円
 バッテリBL1430・充電器DC18RA付 22分

VC340DZ 21,400円
 バッテリ、充電器別売 2

・ブロワ作業可能。

18V 3.0Ah リチウムイオン 粉じん専用 3L 集じん容量

Li-ion

連続コンセントなし 便利なショルダーベルト付！ 静電気防止ホースφ28mm×2.5m

φ19mmのホースは接続できません。 226 195 273

連続作業時間※1
13分/26分 [HIGH/LOW]

吸込仕事率
50w/15w [HIGH/LOW]

VC350DRF 48,500円
 バッテリBL1830・充電器DC18RA付 22分

VC350DZ 22,600円
 バッテリ、充電器別売 2

・ブロワ作業可能。

ブロワ

充電式ブロワ

4.1m³/min 風量

- 使いやすいハンドル形状！
- 集じんも可能！
- 風量約46%アップ！（当社従来機比）

479

UB1102 11,500円
 変速なし

UB1103 13,600円
 無段変速

▲UB1103のみ

14.4V 3.0Ah リチウムイオン 0~2.6m³/min 風量

Li-ion

- 風速80m/sでパワフル吹き飛ばし！
- 集じんも可能！
- ダストバッグ付！

509

UB142DRF 35,800円
 バッテリBL1430・充電器DC18RA付 22分

UB142DZ 11,300円
 バッテリ、充電器別売

18V 3.0Ah リチウムイオン 0~2.6m³/min 風量

Li-ion

- 長い使用時間&パワフル吹き飛ばし！
- 集じんも可能！
- ダストバッグ付！

525

UB182DRF 37,800円
 バッテリBL1830・充電器DC18RA付 22分

UB182DZ 11,900円
 バッテリ、充電器別売

木工用集じん機

集じん機（粉じん用）

200L ダストバッグ容量

- 木工機から出る木屑の集じんに！
- 集じん+搬送+ブロワ(送風)に1台3役！

287 280 285

ホース径φ75

410 53,200円

100L ダストバッグ容量

- コンクリートの切断、研磨時の粉じんを集じん！
- ブロワ(送風)作業も可能！

287 280 285

ホース径φ75

411(P) 53,200円

- 梱包用ダンボール箱を簡易集じんフードとして利用可能！
- 防じんマルノコなどを接続して、ダイレクト集じん！

集じん機（三相200V）特殊遠心プレートファン採用で強力な吸じん力！

送風機（三相200V）

300L 集じん容量

UB300 (口径φ150.2×φ125)
 UB300SP (口径φ150.2×φ100)

- 高性能消音器を採用。

※製品に電源コードは含まれておりません。

UB300 196,000円 2.2kW (3馬力)

UB300SP 196,000円 2.2kW (3馬力)

φ630 1.305 1.350 2.622 900 660

570L 集じん容量

UB500 (口径φ200.2×φ150)

- 高性能消音器を採用。

※製品に電源コードは含まれておりません。

UB500 383,000円 3.7kW (5馬力)

φ775 1.500 1.700 3.400 1.220 830

■木屑の搬送用！

UB300M (口径φ150) 156,000円 2.2kW (3馬力)

UB500M (口径φ200) 248,000円 3.7kW (5馬力)

※製品に電源コードは含まれておりません。

サイクロン

■送風機、サイクロンの使用例

送風機にて送られた木屑とエアを分離します！※現場の状況により、形状は変化します。すべて受注生産となります。

635 (UB300M) 695 (UB500M) 575 (UB300M) 680 (UB500M) 495 (UB300M) 540 (UB500M)

モデル No.	吸込仕事率 (W)	運転音 (dB)	最大風量 (m³/min)	最大真空度 (kPa) [mm水柱]	集じん容量 (L)	電源 (V)	1充電あたりの連続使用時間(目安)※1		質量 (kg)	コード (m)	標準付属品	
							紙パック	電流 (A)				消費電力 (W)
VC340D	強	45	3.3	5.2 [530]	3	直流 14.4	「強」:約10分	「弱」:約20分	2.3 (バッテリー含)	—	ホース(2.5m/A-51306) フロントカフス22 ノズルアッセンブリ(132025-7) ダストバッグコンプリート(A-51312) ショルダーベルト	
	弱	15					67					
VC350D	強	50	3.4	5.5 [560]	—	直流 18	「強」:約13分	「弱」:約26分	2.4 (バッテリー含)	—		
	弱	15					70					
モデル No.	ブロワ		集じん			電源 (V)	電流 (A)	消費電力 (W)	質量 (kg)	コード (m)	標準付属品	
	風量 (m³/min) [m³/分]	風速 (ノズル付) (m/s)	真空度 (kPa) [mm水柱]	集じん量 (L)	フィルタ面積 (m²)							
UB1102	4.1	91	5.7 [580]	2	—	単相100	6.3	600	1.8	5	ダストバッグ・ノズル・サッシノズル フレキシブルホース・ジョイント	
UB1103	0~4.1	0~91	0~5.7 [0~580]	2	—	—	—	—	—	—	—	
UB142D	0~2.6	80	0~5.4 [0~550]	2	—	—	—	1充電あたりの連続使用時間(目安)※1		1.7 (バッテリー含)	—	
								風量「強」	風量「中」			風量「弱」
UB142D	—	—	—	—	—	—	—	約10分	約20分	約60分	ダストバッグ・ノズル	
UB182D	0~2.6	80	0~5.4 [0~550]	2	—	—	—	約12分	約25分	約75分	—	
モデル No.	最大風量 (m³/min) [m³/分]	最大真空度 (kPa) [mm水柱]	集じん容量 (L)	フィルタ面積 (m²)	口径 (φ)	電源 (V)	電流 (A)	消費電力 (W)	質量 (kg)	コード (m)	標準付属品	
												静圧 (kPa)
410	8.7	5 [510]	200	—	—	—	—	—	—	—	ホースコンプリート(2.5m/口元取付金具付) ダストバッグ	
411(P)	8.7	5 [510]	100	—	—	—	—	—	—	—	—	
UB300	38	1.3	300	5.4	150 (ジョイント使用時125 /SPタイプは100)	三相200	—	—	定格電流(A)	定格出力(kW)	100	—
									8.7(50Hz) 8.3(60Hz)	2.2		
UB500	65	1.6	570	8.5	200 (ジョイント使用時150)	—	—	15.3(50Hz) 14.9(60Hz)	3.7	130	2口ジョイント・上、下集じん袋	
UB300M	38	—	—	—	150	—	—	—	—	50	—	
												8.7(50Hz) 8.3(60Hz)
UB500M	65	—	—	—	200	—	—	—	—	70	—	
												15.3(50Hz) 14.4(60Hz)

※1 数値は参考値です。バッテリーの充電状態や作業条件により異なります。バッテリー、充電器に関しては P8~15 を参照してください。

リチウム
 穴あけ
 石工
 切
 集じん
 研
 磨
 レー
 ザー
 カク
 ハン
 下
 げ
 エ
 ア
 木
 カ
 ン
 機
 ナ
 溝
 切
 り
 ソ
 ー
 ラ
 発
 電
 機
 溶
 接
 ソ
 ー
 チ
 ェ
 ン
 園
 芸
 ボ
 ン
 プ
 高
 圧
 洗
 浄
 機
 家
 庭
 用
 ア
 ク
 セ
 サ
 リ