

鉄筋ベンダー

DBD-16L

Mini Bender

現場へ持てる軽量タイプ。
使いやすさが好評のベストセラー機。



※補助テーブルは標準装備です。

価格 ¥260,000

■DBD-16Lローラー組み合わせ表

鉄筋径	センター側			ベンディング側			同時曲げ加工本数
	刻印	直径(mm)	部品番号	刻印	直径(mm)	部品番号	
D6	軸を使用	22	—	6	85	1BDL40102A	4
※D10	(10)	30	1BDL400322	10	70	1BDL40036A	3
D10	10(13)	38	1BDL400332	10	70	1BDL40036A	3
※D13	10(13)	38	1BDL400332	13	52	1BDL40037A	2
D13	13(16)	50	1BDL400342	13	52	1BDL40037A	2
D16	16	62	1BDL400352	16	34	1BDL40038A	1

※1.5DR曲げの際はこちらの組み合わせでご使用下さい。
※刻印6のベンディング側ローラーはオプションとなります。

DBD-19L

Portable Bender

軽量40.2kg。現場へ持ち運べるから、作業効率大幅アップ。



価格 ¥330,000

■DBD-19Lローラー組み合わせ表

鉄筋径	センター側			ベンディング側			同時曲げ加工本数
	刻印	直径(mm)	部品番号	刻印	直径(mm)	部品番号	
D10	軸を使用	30	—	R10	119	1BL940530A	4
D13	C13	39	1BL9405000	R13	105	1BL940540A	3
D16	C16	48	1BL9405100	R16	88	1BL940550A	2
D19	C19	65	1BL9405200	R19	70	1BL940560A	1

曲げ速度 180°曲げ 1.5秒	曲げ角度 0°~180°	曲げR 11~31R	曲げ可能径 SD345 D10~D16	電源・電流 単相 100V 11A (1050W)
------------------------	-----------------	---------------	---------------------------	------------------------------------

本体寸法 (L)320 (W)350 (H)245mm	質量 20.0 kg (コード含む 3.3~3.0m)	小 R ローラー	スタンド セット	フット スイッチ
--------------------------------------	--------------------------------------	-------------	-------------	-------------

寸法 ツキアテ	■付属品：工具セット・ローラーセット・補助テーブル アースロット棒
------------	--------------------------------------

- オプション
- ・小Rローラーφ10：1BDL410200
φ13：1BDL410210
 - ・スタンドセット：1BDL03400
 - ・フットスイッチ：1BDL401190
 - ・寸法ツキアテ：1BDL31063S

- 曲げスピードは、わずか1.5秒(180度)です。
- 角度設定はワンタッチで切替可能です。
- ローラー止めボルトに蝶ネジボルトを採用。ローラー交換に工具は不要です。
- フープ、スタラップ、段筋曲げも可能です。



曲げ速度 180°曲げ 5秒	曲げ角度 0°~180°	曲げR 15~32R	曲げ可能径 SD345 D10~D19	電源・電流 単相 100V 11A (1050W)
----------------------	-----------------	---------------	---------------------------	------------------------------------

本体寸法 (L)340 (W)420 (H)405mm	質量 40.2 kg (コード含む 3.3~4.5m)	非常停止 スイッチ	小 R ローラー	スタンド セット
--------------------------------------	--------------------------------------	--------------	-------------	-------------

フット スイッチ	■付属品：工具セット・ローラーセット・アースロット棒
-------------	----------------------------

- オプション
- ・小Rローラーφ10：1BL9306101
φ13：1BL9306201
φ16：1BL9306301
 - ・スタンドセット：1BL92060
 - ・フットスイッチ：1BDL401190

- 小型で軽量なので、現場間の持ち運びが可能です。
- 角度設定はワンタッチで切替可能です。
- ローラー止めボルトに蝶ネジボルトを採用。手で締められます。
- フープ、スタラップ曲げに必要な、90度135度もワンタッチです。

■90度と135度を設定する場合(DBD-19L、25L共通)

