

可搬用鉄筋曲げ機(バーベンダー)

MB-819

高強度鉄筋SD490鉄筋に完全対応!
加工部と構造部を隔離し鉄粉をシャットアウト!



▼直角曲げカラー使用例



<< 仕様明細

- 100V電源使用。
- 曲げ角度設定はダイヤル式。微調整レバー併用により任意無段階設定。
- 各サイズのローラー、カラーを標準付属。
- フットスイッチを使えば作業性と操作性はさらに向上(別売)。
- 「直角曲げカラー」によりD10およびD13の「小」曲げアール加工も可能(別売)。

MB-819 仕様	
モーター	単相100V 1050W 50/60Hz
曲げ速度	180° 曲げ 5秒
曲げ能力	SD490相当品=620N/mm ² (63kgf/mm ²) ~D19
本体質量	54.5kg
本体外形寸法	455mm(L) × 372mm(W) × 393mm(H) (テーブル寸法)345mm(L) × 355mm(W)
曲げ角度範囲	0~180° の範囲
最大・最小曲げR ※標準カラー使用の場合	R15(カラー軸)~R38
一度に曲げられる本数 SD345(旧SD35)相当品	D19 1本 D16 2本 D13 3本 D10 4本
標準付属品	ローラー No.B19(φ80) No.B16(φ100) No.B13(φ118) No.B10(φ138) カラー No.19(φ76) No.16(φ64) No.13(φ52) No.10(φ39) 接地アダプター 六角棒レンチ(2・17) スパナ(17 × 19) 防水カバー +ドライバー 工具箱
オプション	フットスイッチ 本体スタンド 直角曲げカラー
価格	¥350,000 (表示価格には消費税が含まれていません。)
5D(SD490対応)用「ローラー・カラー」 (オプション)	
ローラー	No. 516(φ84) No. 519(φ61)
カラー	No. 516(φ80) No. 519(φ95)

▼オプション



フットスイッチ



直角曲げカラー
(SD345以下のみ対応)



本体スタンド