

NETIS
 KT-220116-VE

MVC-F40HTW

(53kg)

 散水装置標準装備
 (水タンク容量9ℓ)

 本体価格:
 ¥326,000 (税抜)

MVC-F70H

(73kg)


 本体価格:
 ¥333,000 (税抜)

MVC-T90H

(95kg)

 散水装置標準装備
 (水タンク容量13ℓ)

 本体価格:
 ¥356,000 (税抜)

MVC-T90H-VAS

(98kg)

 防振ハンドル付／散水装置標準装備
 (水タンク容量13ℓ) (受注生産)

 本体価格:
 ¥366,000 (税抜)

MVC-75H

(86kg)

 本体価格:
 ¥358,000 (税抜)


低騒音型プレートコンパクター

- F40HSW・F60HSは、転圧盤に特殊防音材を充填し、作業時に発生する音を最小限にすることにより、低騒音型として夜間工事、住宅地、学校、病院周辺等の工事に適しています。

プレートコンパクター

NETIS
 KT-220116-VE

MVC-F40HSW

(54kg)


 本体価格:
 ¥337,000 (税抜)

MVC-F40HSW

(55kg)

中折れハンドル型


 本体価格:
 ¥347,000 (税抜)

MVC-F60HS

(69kg)


 本体価格:
 ¥352,000 (税抜)


！ポイント

音響比較表(参考値)

型 式	音響パワーレベル (dB)	
	アスファルト	砕石
MVC-F60H	116	101.4
MVC-F60HS	112	100.8

- 比較データは当社測定コースにて計測しております。
 ※騒音測定方法は9ページを参照してください。



MVC仕様

型式	機械質量 (kg)	機体寸法 (mm)	転圧盤寸法 (mm)	振動数 Hz (v.p.m)	遠心力 kN(kgf)	最大速度 (m/min)	最大作業勾配 % (度)	エンジン (最高出力)
MVC-75H	86	(A) 900 (B) 715 (C) 810	(D) 480(E) 500	107 (6,400)	14.7 (1,500)	24	35 (20)	ホンダGX160 3.6kW (4.9PS) 4サイクル
MVC-T90H	95 (108)*	(A) 1,100 (B) 560 (C) 825	(D) 525(E) 500	100 (6,000)	15 (1,530)	25		
MVC-T90H-VAS (受注生産)	98 (111)*	(A) 1,050 (B) 560 (C) 950						

* () 質量は、水タンクを満タンにした運転質量です。

MVC仕様

型式	機械質量 (kg)	機体寸法 (mm)	転圧盤寸法 (mm)	振動数 Hz (v.p.m)	遠心力 kN(kgf)	最大速度 (m/min)	最大作業勾配 % (度)	エンジン (最高出力)
MVC-F40HSW	54	(A) 890 (B) 630 (C) 840	(D) 480 (E) 290	103 (6,200)	7.2 (730)	22	35 (20)	ホンダGX100 2.1kW (2.9PS) 4サイクル
MVC-F40HSW (中折れハンドル型)	55	(A) 900 (B) 630 (C) 870						
MVC-F60HS	69	(A) 900 (B) 590 (C) 820	(D) 510 (E) 350	93 (5,600)	10.1 (1,030)			ホンダGX120 2.4kW (3.3PS) 4サイクル